

DISTANZSTREIFEN DS

Bewehrungsabstandhalter in Form eines ebenen Gitterfachwerkes aus Stahl nach ÖNORM B 4707

Gültig ab 20.01.2025 bis auf Widerruf

Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €	Type	Höhe in cm	Bündelung	kg / Stk.	Preis / Stk. in €
DS 03	3	25	0,47	5,25	DS 17	17	25	0,91	6,76
DS 04	4	25	0,55	4,67	DS 18	18	25	0,94	6,93
DS 05	5	25	0,56	4,75	DS 19	19	25	0,96	7,19
DS 06	6	25	0,57	4,79	DS 20	20	25	0,99	7,35
DS 07	7	25	0,59	4,87	DS 22	22	25	0,98	8,71
DS 08	8	25	0,60	4,93	DS 24	24	25	1,01	9,34
DS 09	9	25	0,62	4,97	DS 26	26	25	1,05	10,10
DS 10	10	25	0,64	5,10	DS 28	28	25	1,09	10,73
DS 11	11	25	0,65	5,20	DS 30	30	25	1,13	11,63
DS 12	12	25	0,67	5,35	DS 32	32	25	1,51	14,42
DS 13	13	25	0,82	5,88	DS 35	35	25	1,58	15,10
DS 14	14	25	0,84	6,19	DS 40	40	25	1,70	16,26
DS 15	15	25	0,86	6,32	DS 45	45	25	2,21	20,03
DS 16	16	25	0,89	6,53	DS 50	50	25	2,36	21,38

Hinweis: Unterstellungslänge = 2,00m

Verrechnungspreis: in ganzen Bündeln

Preise: ab Werk, exkl. MWSt.

Richtwert (Bedarf): Empfohlen wird ein Verlege-Achsabstand der Distanzstreifen von ca. 50cm, dem entspricht ca. 1 Stück pro m² obere Bewehrung.
Unterstellungslänge = 200cm.

Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.